



safe4u
ALARMANLAGEN

IN GERMANY SINCE 2013

365pro+Hybrid Mobil

Bedienungsanleitung





Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für ein Alarmsystem der Firma safe4u entschieden haben. Sollte sich in Ihrem Objekt etwas ändern und Sie müssen zusätzlich noch etwas absichern, können Sie sich jederzeit an uns wenden und wir sichern auch ohne Probleme Ihre Erweiterung ab.

Wir bieten Ihnen passend zu Ihrer Alarmanlage 365pro+^{Hybrid} Mobil sowohl einen funktionalen Außenmelder als auch eine Dummy Außensirene an. Für diese Zusatzteile empfiehlt sich eine temporäre Montage während der Standzeit Ihrer Wohnunterkunft (beispielsweise mittels Klebeschrauben für den Außenbereich). Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Fahrzeuganbauten während des Fahrbetriebs erfordern bei fester Montage möglicherweise eine Sonderabnahme des Fahrzeugs (ähnlich dem Aufbau einer Satellitenschüssel).

Bei Fragen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: info@safe4u.de

Übersicht

- S 5: Inbetriebnahme der 365pro+Hybrid Mobil
- S 6: Sensibilitätseinstellung der 365pro+Hybrid Mobil
- S 7: Abbildung Display und Tastenbeschreibung
- S 8: Navigieren im Display - Betreiber Programmierung
- S 9: Benutzer Codes
- S 10: Bedroh Code
- S 11: Zeit und Format, Datum und Format, Automat Aktiv, Zeit Auto. Aktiv.
- S 12: Report auswählen, Quittierton
- S 13: Lautstärke, Seriennummer
- S 14: Erklärung Betriebsmodi
- S 15: Display mit Meldungen: Störung, Alarm und Nicht Bereit
- S.16: Technische Daten
- S 17: Sicherheitshinweise
- S 18: Hinweise zum Umweltschutz
- S 19: Garantieurkunde

Inbetriebnahme der 365pro+Hybrid Mobil

Bevor Sie die 365pro+Hybrid Mobil in Betrieb nehmen, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung durch. Bedenken Sie bitte, dass ein Alarmsystem einen Einbruch nicht verhindern kann sondern es alarmiert Sie.

Um das jeweilige Objekt richtig zu sichern, müssen alle Fenster und Türen der Außenhaut geschlossen sein. Die Innentüren der zu überwachenden Räume sollten einen spaltbreit geöffnet sein.

Der Aufstellungsort muss trocken und erschütterungsfrei sein. Die 365pro+Hybrid Mobil sollte möglichst nicht in einer Ecke oder in Bodennähe installiert werden.


Wir empfehlen eine feste Montage der 365pro+Hybrid Mobil um mögliche Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.

Verbinden Sie zuerst das Netzkabel mit dem Stromanschluss. Der verbaute Akku wird aus Sicherheitsgründen tiefentladen geliefert. Es bedarf einer kontinuierlichen Ladung von ca. 8h, bis der Akku vollständig betriebsbereit ist. Während dieses Ladevorgangs zeigt das Display . In den ersten ca. 40 Minuten leuchtet zusätzlich die Störungs-LED (rechts) auf und es ertönen 3 Summertöne pro Minute.

Nach der Initial-Ladung wird das Alarmsystem hochgefahren und im Display erscheint die Meldung

Sensibilitätseinstellung der 365pro+Hybrid Mobil

- (3) Drehregler zur Einstellung der Sensibilität
- (2) LED
- (1) Druckknopf zur Auswahl der Detektionsstufe



Es ist ratsam, zu Beginn die Sensibilitätseinstellung auf Stufe 1 zu belassen. Die LED (2) leuchtet 2-mal kurz hintereinander alle 3 Sekunden auf. Die 365pro+Hybrid Mobil verfügt über eine Drei-Stufen-Infraschall-Detektion. Über den innenliegenden Druckknopf (1) kann die jeweilige Stufe ausgewählt werden.

Stufe 1: die LED (2) leuchtet alle 3 Sekunden 1 mal kurz auf.

Stufe 2: die LED (2) leuchtet alle 3 Sekunden 2 mal kurz auf.

Stufe 3: die LED (2) leuchtet alle 3 Sekunden 3 mal auf.

Nach erneutem Drücken des Druckknopfs (1) geht das System wieder auf Stufe 1.



Sensibilitätseinstellung:

Über den Drehregler (3) kann die Sensibilität innerhalb der drei Detektionsstufen zusätzlich feinjustiert werden. Dabei bedeutet 1. weniger sensibel und 6: stärker sensibel. Bei einer Detektion leuchtet die LED (2) in Rot auf.

Generell ist zu beachten, dass eine hohe Sensibilitätseinstellung nicht gleichzusetzen ist mit einer stärkeren Überwachung. Die Sensibilität sollte so eingestellt werden, dass ein ruckartiges Öffnen der Fenster und Türen detektiert wird.

Abbildung Display und Tastenbeschreibung



2. Spannung (Grün): der Netzstecker ist angeschlossen.
3. Aktiviert (Rot): System ist im Alarmmodus
4. Gong (Grün): Akustisches Signal bei einer Detektion
5. Störung (Orange): Störungsmeldung, z. Bsp.: Stromausfall
6. Bereit (Uhrzeit): normales Display
7. Zurück: Einen Schritt zurück im aktuellen Menü
8. Weiter: Ein Schritt weiter im aktuellen Menü
9. i(info) / ok: sich die Statusmeldungen anschauen





10. Deaktivieren: System aktivieren und Alarme ausschalten
11. Aktivieren: System anwesend aktivieren, wenn jemand zu Hause ist. (Nachtmodus)
12. Aktivieren: System aktivieren, wenn man das Haus verlässt.
13. Gong: den Gong ein und ausschalten. Ist der Gong (Testmodus) an, kann man die 365pro+Hybrid Mobil testen.

Navigieren im Display

Betreiber-Programmierung


[BETREIBER-PROGR.]




Um in das Betreiber-Menü einzusteigen, drücken Sie  und quittieren Sie die Anzeige [BETREIBER-PROGR.] mit  .

Geben Sie den 4-stelligen, von safe4u bereitgestellten, Benutzercode ein.

Mit  können Sie nun durch das Menü navigieren.

Um in ein Untermenü einzusteigen, wählen Sie das entsprechende Menü aus, und drücken .

Jede Einstellung/Anpassung, die vorgenommen wird, muss abermals mit  bestätigt werden.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie  und bestätigen das Verlassen des Menüs mit .

Benutzer Codes

Bedroh Code
Zeit und Format
Datum und Format
Automat Aktiv
Zeit Auto. Aktiv.
Report auswählen
Quittierton
Lautstärke
Seriennummer

[BETREIBER-PROGR.]

Benutzer Codes

Benutzer Codes:  **OK**

Es können 8 Benutzer Codes vergeben werden. Durch die verschiedenen Codes kann man jederzeit feststellen welcher Benutzer wann (mit genauer Uhrzeit und Datum) die 365pro+Hybrid Mobil aktiviert oder deaktiviert hat.

Bitte die Codes dokumentieren und aufbewahren.

Wichtig!:

Der Bedroh Code (Standard: 2580) darf nie als Benutzer Code verwendet werden.

Liste für die Benutzer Codes

H 01) **H 05)**

dieser Code wird Ihnen bei Auslieferung von safe4u zugeteilt

H 02) **H 06)**

H 03) **H 07)**

H 04) **H 08)**

Benutzer Codes

Bedroh Code

Zeit und Format

Datum und Format

Automat Aktiv

Zeit Auto. Aktiv.

Report auswählen

Quittierton

Lautstärke

Seriennummer

[BETREIBER-PROGR.]

Bedroh Code

Bedroh Code: 

Mit dem Bedroh Code hat man die Möglichkeit, einen stillen Alarm (wenn eine Aufschaltung eingerichtet wurde) auszulösen. Sollte man gezwungen werden die aktivierte 365pro+Hybrid Mobil zu deaktivieren, kann man mit dem Bedroh Code (Standard 2580) die 365pro+Hybrid Mobil deaktivieren und löst automatisch einen stillen Alarm aus.

**Wichtig!: Der Bedroh Code (Standard: 2580) muss immer einmalig sein!
Vor allem im Gewerbe ist daher eine Aufschaltung absolut notwendig.**

[BETREIBER-PROGR.]

Benutzer Codes

Bedroh Code

Zeit und Format

Datum und Format

Automat Aktiv

Zeit Auto. Aktiv.

Report auswählen

Quittierton

Lautstärke

Seriennummer

Zeit und Format: / hier kann die Uhrzeit eingestellt werden

EU-Format-24 H

Uhrzeit xx-xx eingeben

Datum und Format: / hier kann das Datum eingestellt werden

Dat. TT/MM/JJJJ

Datum xx-xx-20xx eingeben

Automat Aktiv:

Die Zentrale wird hier zu einem festen Zeitpunkt automatisch aktiviert

Auto. Aktiv aus >> Auto. Aktiv ein

Zeit Auto. Aktiv:

Aut. Aktiv xx:xx

Wichtig!: Da die Uhrzeit von Montag - Sonntag eingestellt wird, muss man genau überlegen wann die 365pro+Hybrid Mobil scharf geschaltet werden soll.

Benutzer Codes

Bedroh Code

Zeit und Format

Datum und Format

Automat Aktiv

Zeit Auto. Aktiv.

Report auswählen

Quittierton

Lautstärke

Seriennummer

[BETREIBER-PROGR.]

Report auswählen:  

Hier kann man einstellen, welche Aktionen in einem Alarmfall (nur wenn das GSM Modul aktiviert ist) ausgeführt werden soll.

Sprachm. An Priv.   (für die Telefonbenachrichtigung)

Report auswählen  

Auswahl:

Alarm: nur Alarmauslösungen

Info: Stromausfall, etc.

Kein Report: kein Anruf

Alarm + Info: Alarm und Stromausfall, etc.

Info!: Voreingestellt wird immer Alarm.

Quittierton:  

Hier kann der Quittierton eingestellt werden.

[BETREIBER-PROGR.]

Benutzer Codes

Bedroh Code
Zeit und Format
Datum und Format
Automat Aktiv
Zeit Auto. Aktiv.
Report auswählen
Quittierton


Lautstärke

Seriennummer

Lautstärke:  OK

Hier kann man die Lautstärke der verschiedenen Töne ändern,
Max, Mid, Min und ausschalten.

Töne Lautstärke:
Gong Lautstärke
Voralarmtöne
Bestätigungstöne
Störungstöne

Mit  OK kommt man auf die Einstellung der Töne und kann diese mit >>> ändern.

Seriennummer:  OK

Hier sind die verschiedenen Seriennummern hinterlegt.

Wichtige Information!

Bitte keine Änderungen im System vornehmen, wenn man nicht genau weiß, welche Auswirkungen diese auf das System haben!

Bei Fragen zu Systemeinstellungen hilft Ihnen die safe4u Zentrale gerne weiter unter 06124-727980 oder info@safe4u.de

Erklärung Betriebsmodi



Test Modus:

Der Gong muss eingeschaltet sein.

Ein akustisches Signal ertönt bei einer Alarmauslösung.



Zuhause Modus:

Das System anwesend Zuhause aktivieren.

Der Alarm wird aktiviert, die 365pro+Hybrid Mobil fängt an zu tickern. 20 Sekunden relativ langsam, die letzten 10 Sekunden schneller. In dieser Zeit kann der Alarm gestoppt werden.



Scharf Modus:


Das System abwesend aktivieren.

Der Alarm wird direkt ausgelöst. Der Modus sollte nur aktiviert werden, wenn das Objekt verlassen wird.


Display mit Meldungen: Störung, Alarm und Nicht Bereit



Einer **Störungsmeldung** sollte immer auf den Grund gegangen werden, da evtl. ein Netzstecker oder die Akku Batterie nicht in Ordnung sein könnte und die 365pro+Hybrid Mobil unter Umständen nicht wie erwartet arbeiten kann. Bei einer Störung piept die 365pro+Hybrid Mobil jede Minute 3x kurz hintereinander, gleichzeitig leuchtet eine gelbe LED im Display auf, bis die Störung behoben ist.



Ein **Alarm** wurde ausgelöst. Mit der Taste **i OK** kann man sich die Alarmmeldung ansehen. Nachdem die Taste **i OK** gedrückt wurde, erscheint im Display „*****“. Danach die Taste **i OK** erneut drücken und die jeweilige Alarmmeldung wird angezeigt. Die Taste **i OK** so oft drücken, bis man sich alle Statusmeldungen angesehen hat und im Display wieder steht. Die Statusmeldung wird durch das Aktivieren der 365pro+Hybrid Mobil und das Deaktivieren gelöscht und im Display sollte stehen.



Wenn im Display steht, muss man sich die Meldung über die Taste **i OK** ansehen. Beim ersten Drücken der Taste **i OK** steht im Display „*****“. Sobald die Taste erneut gedrückt wird, erscheint die jeweilige Meldung. Wird der Fehler behoben, sollte im Display wieder stehen.

Sollten Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an die safe4u Zentrale unter info@safe4u.de oder 06124-727980.

Technische Daten

Größe	H/B/T 180 x 200 x 60 mm
Gewicht	870 Gramm mit Stecker und Antenne
Stromanschluss	Netzstecker, Zigarettenanzünder
Notstrom	Akku 4,8 Volt
Stromverbrauch	ca. 70 mA im Standby
Überwachung Module	Alle 4 Minuten
Anzahl der Benutzer	max. 8 Benutzer-Codes möglich - müssen unterschiedlich sein
Aktivierungsmodi	2 (Anwesend aktiv und Abwesend aktiv)
Alarmarten	Einbruch, Überfall/Panik, Still (Gas & Feuer optional)
Datenabruf	Alarmspeicher, Störung, Ereignisprotokoll
Display	Status & Uhrzeit
Status	Aktivierung, Alarm, Fehler und Störung
Störung	Im Display, LED leuchtet, akustisches Signal, Telefon Benachrichtigung (optional)
Alarm	Im Display Signal, Telefon Benachrichtigung (optional)
Ereignisprotokoll	Die letzten 1.000 Ereignisse

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese wichtigen Sicherheitshinweise und die wichtigen allgemeinen Hinweise sorgfältig durch. Ohne Beachtung der Hinweise darf die 365pro+Hybrid Mobil nicht in Betrieb genommen werden. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden als auch Schäden - gleich welcher Art - die durch eine unsachgemäße Handhabung und/oder durch Nichtbeachtung der Hinweise der Bedienungsanleitung verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

1. Elektrische Geräte dürfen auf keinen Fall in Hände von Kindern gelangen. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Ebenso müssen die Verpackungsfolien von Kindern wegen möglicher Erstickungsgefahr unbedingt ferngehalten werden.
2. Nehmen Sie die 365pro+Hybrid Mobil oder Teile davon nicht in Betrieb, wenn Schäden sichtbar sind. Ziehen Sie bei Schäden sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, selbst Reparaturen vorzunehmen. Bitte informieren Sie die safe4u Zentrale.
3. Die 365pro+Hybrid Mobil nebst Zubehör ist nicht geeignet oder zugelassen für den Betrieb in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (beispielsweise Badezimmer). Tropf- und/oder Spritzwasser darf nicht auf und/oder in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (beispielsweise Blumenvasen) in unmittelbarer Nähe auf, ebenso keine offenen Brandquellen (wie beispielsweise Kerzen). Der Aufstellort der 365pro+Hybrid Mobil muss vibrationsfrei sein und sollte idealerweise nur sehr geringen Temperaturvarianzen unterliegen.
4. Beim Bohren der Löcher zur Wandmontage der 365pro+Hybrid Mobil muss sichergestellt sein, dass sich keine Rohre oder Leitungen etc. an der Bohrstelle befinden.
5. Die 365pro+Hybrid Mobil ist ausschließlich an einer gut erreichbaren und ordnungsgemäßen geerdeten Steckdose/Zigarettenanzünder anzuschließen, die sich in der unmittelbaren Nähe befindet.
6. Für die Reinigung der 365pro+Hybrid Mobil ziehen Sie bitte zuvor den Netzstecker und lassen den Akku vollständig entladen. Erst dann reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch. Feuchtigkeit darf nicht an stromführende Teile der 365pro+Hybrid Mobil gelangen. Reinigungsmittel sind zu vermeiden, da Oberfläche und/oder Beschriftungen nachhaltig beschädigt werden könnten.
7. Der Alarmton der 365pro+Hybrid Mobil ist extrem laut und kann insbesondere bei einer Alarmdauer von mehr als zwei Sekunden und insbesondere bei Alarm in kleinen, geschlossenen, schallharten Räumen zu Hörschädigungen und/oder sonstigen, nachhaltigen gesundheitlichen und/oder weiteren nachhaltigen Beeinträchtigungen etc. führen. safe4u haftet nicht für gegebenenfalls mögliche Schäden. Wenn Sie den Alarm testen, schützen Sie unbedingt Ihre Ohren mit geeigneten Schützern.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung und/oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Alternativ kann das Produkt auch gerne an die Adresse der safe4u Zentrale gesendet werden.

Garantiekunde
ausgestellt von
safe4u GmbH & Co. KG
Haidering 17
65321 Heidenrod

Produkt: 365pro+Hybrid Mobil

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kunde:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefonnummer: _____

Datum: _____

Einstellung & Endkontrolle: _____



safe4u GmbH & Co. KG

Haidering 17
D-65321 Heidenrod
Germany

Telefon: +49(0)6124 72 798 0

www.safe4u.de
info@safe4u.de